ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schubertring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.681

Geltungsdauer

bis Ende Oktober 2020

Inhaber

VSH Fittings. B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum
NIEDERLANDE

◆ Vertrieb in Österreich

Seppelfricke-Simplex Armaturen Austria GmbH
Arlbergstraße 139
6900 Bregenz

Hersteller

VSH Fittings. B.V. / NL

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM - VA HL 8543 vom 31. Jänner 2018

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 402 Ausgabe November 2016

Produkt

Rohrleitungssystem für die Warm- und Kaltwasserinstallation

SudoPress Stainless

Pressverbinder (Typ: M-MM) aus Edelstahl (unverpresst undicht)

für Edelstahlrohre mit der
ÖVGW Reg.-Nr. W 1.397

in den Dimensionen
15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm Ø

mit der Systemtechnik in den Ausführungen:

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung."

Wien, am 26. Februar 2018

Dipl.-Ing (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schubertring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

ÖVGW GEPRÜFT

Akkreditierung Austria 0922 ISO/IEC 17065

Produkt (Fortsetzung)

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm Ø)
R2750	Edelstahlrohr 1.4401 (AISI316)	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
R2752	Edelstahlrohr 1.4521 (AISI444)	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6270V	Muffe	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6275V	Schiebemuffe	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6002V	Bogen 90°	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6001V	Bogen 90° mit Einschiebende	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6041V	Bogen 45°	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6040V	Bogen 45° mit Einschiebende	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6725V	Passbogen 90°	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6723V	Passbogen 30°	28, 35, 42, 54
SP6722V	Passbogen 15°	28, 35, 42, 54
SP6724V	Passbogen 60°	28, 35, 42, 54
SP6717V	Sprungbogen	15, 18, 22, 28
SP6130V	T-Stück	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6130RV	T-Stück reduziert	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6130GV	T-Stück IG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6132GV	T-Stück AG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6243V	Reduzierstück	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6243GV	Übergangsstück AG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6270GV	Übergangsstück IG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6092GV	Übergangswinkel 90° AG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6090GV	Übergangswinkel 90° IG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6710V	Übergangswinkel 90° mit Einschiebende und IG	15
SP6359GV	Anschlussverschraubung mit IG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6331GV	3-teilige Durchgangsverschraubung mit AG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6330GV	3-teilige Durchgangsverschraubung mit IG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6471GV	Deckenwinkel 90° IG	15, 18, 22
SP6500V	Übergangsflansch PN 10/16	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6301V	Endkappe	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54

Maximaler Betriebsdruck 10 bar
Betriebstemperatur bis 85 °C

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung."

Dipl-Ing (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle