



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4650CM0091

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Aalberts integrated piping systems B.V. Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Vertreiber <i>distributor</i>	Aalberts integrated piping systems B.V. Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gasinstallation: Gassicherheitsverschlussstopfen und -kappe (4650)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gassicherheitsverschlussstopfen und -kappe
Modell <i>model</i>	SEPP-Protect/...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 154163adE0/16638 vom 28.01.2011 (GWI) Kontrollprüfung Labor: 154163a K2024-2 vom 10.02.2025 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW G 5634 (01.07.2013)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 28.02.2027 / 26-0070-GNV

70028-04-A-DE

25.02.2026 Cat A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. U. T.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
...5715	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 15	
...5715	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 20	
...5715; ...5715.10 ; ...5716	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 25	
...5715	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 32	
...5715; ...5716	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 40	
...5715; ...5716; ...5716.10	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...5715	Sicherheitsverschlussstopfen, Anschlussart: Gewinde R 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 nach DIN EN 10226-1
...5715.10	Sicherheitsverschlussstopfen für Zweistutzengaszähler-Verschraubung DIN 3376-1 DN 25, Anschlussart: Gewinde G 1 1/4 nach ISO 228-1
...5716	Sicherheitsverschlusskappe, Anschlussart: Gewinde Rp 1, 1 1/2 und 2 nach DIN EN 10226-1
...5716.10	Sicherheitsverschlusskappe für Einstutzengaszähler-Anschlussstück "AS" DIN 3376-2 mit Stutzendichtung DN 50, Anschlussart: Gewinde G 2 nach ISO 228-1

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe *certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112DM0128	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	FX 406/FX 406	Dichtungstechnik Wallstabe & Schneider GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Die genannten Modelle werden auch unter der Handelsmarke SEPPELFRICKE vertrieben





DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4650CM0091

Registration Number
Registriernummer

Field of Application
Anwendungsbereich

products of gas supply
Produkte der Gasversorgung

Owner of Certificate
Zertifikatinhaber

Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum

Distributor
Vertreiber

Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum

Product Category
Produktart

Gas installation components : (4650)

Product description
Produktbezeichnung

Gas safety plug and cap

Model
Modell

SEPP-Protect/...

Test reports
Prüfberichte

Type testing: 154163adE0/16638 from 28.01.2011 (GWl)
Laboratory control test: 154163a K2024-2 from 10.02.2025 (GWl)

Test basis
Prüfgrundlagen

DVGW G 5634 (01.07.2013)



Date of Expiry / File No. 28.02.2027 / 26-0070-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

25.02.2026 Cat A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

A. W. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvGW-cert.com
www.dvGW-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Fuel gases according to G 260: 03.2013	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
...5715	Nominal pressure rating: MOP 5 Nominal diameter: DN 15	
...5715	Nominal pressure rating: MOP 5 Nominal diameter: DN 20	
...5715; ...5715.10 ; ...5716	Nominal pressure rating: MOP 5 Nominal diameter: DN 25	
...5715	Nominal pressure rating: MOP 5 Nominal diameter: DN 32	
...5715; ...5716	Nominal pressure rating: MOP 5 Nominal diameter: DN 40	
...5715; ...5716; ...5716.10	Nominal pressure rating: MOP 5 Nominal diameter: DN 50	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
...5715	Safety plug, connection type: thread R 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 according to DIN EN 10226-1
...5715.10	Safety plug for two-nozzle gas meter screw connection DIN 3376-1 DN 25, connection type: thread G 1 1/4 according to ISO 228-1
...5716	Safety cap, connection type: thread Rp 1, 1 1/2 and 2 according to DIN EN 10226-1
...5716.10	Safety cap for single-nozzle gas meter connector "AS" DIN 3376-2 with nozzle seal DN 50, connection type: thread G 2 according to ISO 228-1

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NG-5112DM0128	Elastomer material for seals in gas appliances	FX 406/FX 406	Dichtungstechnik Wallstabe & Schneider GmbH & Co. KG

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

The models mentioned are also sold under the trade mark SEPPELFRICKE

